

产品特点

- 全铝便携 \ 桌面安装结构
- 符合 VITA46.0、VITA65 规范
- 支持 4 个 6U 5HP VPX 标准插槽
- 集成 550W ATX 电源



产品规格

机箱	<ul style="list-style-type: none"> · 便携结构 · 机箱主体外壳选用铝合金材质，外表面本色导电氧化 · 主体框架采用 IEEE 标准欧规铝挤型材配合导轨结构 							
板卡结构	· 支持 4 个 6U 5HP 160mm VPX 板卡结构，支持后插卡							
标准规范	· IEEE 1101.x / VITA46.0 / VITA65							
供电系统	· 2U 550Wac ATX 电源							
	交流输入		100~240Vac 宽电压输入					
	· 直流输出 (单电源模块)							
	+5V		+3.3V		+12V		-12V	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	0.5A	25A	0.5A	25	2A	40A	0A	0.8A
· 保护		OVP, OCP, OLP						
· 认证		IEC 60950-1 Class I						
散热系统	<ul style="list-style-type: none"> · 机箱 (背板) 上下对应前后插卡位置，各安装两个 80mm × 80mm × 25mm 风扇，从下往上吹风 · 机箱前面板集成风扇调速旋钮 							
机箱结构尺寸	· 319.8mm × 399.2mm × 284.25 mm (宽 × 高 × 深，不含把手、脚垫)							
重量	· 不大于 8Kg (不含板卡)							
工作温度	· 0℃ ~+50℃							
贮存温度	· -40℃ ~+85℃							
湿度	· 5%~95% (非凝露)							