

# ATCA 机箱

# 机箱



## 产品特点

- 可选 3U\6U\14U\15U
- 可选 AC 或 DC 输入
- 所有背板具有 40G 高速传输速率，可选 100G 背板
- 每个插槽的散热功率可以选择 300W 或 450W
- 所有系统都通过了 UL 认证，并通过了 DVT 的密集测试
- 可根据客户要求定制
- 可选 2\6\14 槽
- 可选冗余机箱管理模块（ShMC）

## 标准规范

- IEEE 1011.X
- PICMG 3.0: AdvancedTCA Base Specification R3.0 (2008-3-24)
- PICMG 3.1: Ethernet/Fibre Channel for AdvancedTCA R2.0 (2012-8-3)
- PCIMG 3.2: InfiniBand for AdvancedTCA R1.0 (2003-1-22)
- PCIMG 3.3: Starfabric/Advanced Switching for AdvancedTCA R1.0 (2003-5-21)
- PCIMG 3.4: PCI Express® for AdvancedTCA R1.0 (2003-5-21)
- PCIMG 3.5: Serial RapidIO for AdvancedTCA R1.0 (2005-9-21)
- PCIMG 3.7: AdvancedTCA® Extensions R1.0 (2015-1-16)
- PCIMG 3.8: AdvancedTCA Rear Transition Module R1.0 (2011-9-5)