

# 6U6S 便携机

# 便携机



## 产品特点

- 机箱支持 6U CPCI 背板，最多 6 个 4HP 标准前插卡插槽
- 机箱主体铝合金材质
- 集成 15" 液晶显示屏
- 集成一个 400W 工业 ATX 电源
- 6U 6S CPCI 背板，外围槽支持 PICMG2.5 H.110 总线
- 集成一体化键盘带触摸板功能
- 集成一个吸入式 DVD 光驱

## 产品规格

背板	· 标准 6U 6Slots CPCI 背板
	· 1 个系统槽，5 个外围槽，系统槽在右侧
	· P1~P2 支持 64bit\33MHz CPCI Bus，外围槽 P4、P5 支持 PICMG2.5 H.110 总线
显示屏	· 15"，1024 × 768 LCD 液晶显示屏
键盘	· 超薄笔记本键盘，带支持右键功能触摸板
光驱	· 吸入式超薄笔记本光驱
电源	· 400W PS2 工业 ATX 电源，支持 +5V、+3.3V、+12V 和 -12V 输出
外形尺寸	· 412mm × 305mm × 228mm (W × H × D)
工作温度	· 0℃ ~+50℃
贮存温度	· -40℃ ~+85℃
湿度	· 10%~95% (非凝露)
重量	· 12KG